

**245.63936T****SPINA DA PARETE****63A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz****Morsetti a mantello**

EN 60309-2/A2 (2012)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale****Serie OPTIMA-TOP****Descrizione sintetica****SPINA DA PARETE****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Corrente nominale   | 63A                 |
| Poli                | 2P+T                |
| Riferimento Orario  | 7h                  |
| Tensione nominale   | 480-500V            |
| Frequenza d'impiego | 60Hz                |
|                     | 50Hz                |
| Morsetti            | Morsetti a mantello |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione             | PARETE                |
| Colore                         | NERO                  |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico   | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67/IP69        |
| Grado di protezione IK         | IK08                  |
| Tipo di uscite disponibili     | INCLINATA             |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)         |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato             |
| Uscita cavo                    | M40X1,5               |

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]