

245.63967T**SPINA DA PARETE****63A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz****Morsetti a mantello**

EN 60309-2/A2 (2012)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie OPTIMA-TOP****Descrizione sintetica****SPINA DA PARETE****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****63A****Poli****3P+T****Riferimento Orario****5h****Tensione nominale****600-690V****Frequenza d'impiego****60Hz****50Hz****Morsetti****Morsetti a mantello****CARATTERISTICHE FISICHE****Tipo installazione****PARETE****Colore****NERO****Materiale****TERMOPLASTICO****Grado di protezione generico****Stagno all'immersione****Grado di protezione IP****IP66/IP67/IP69****Grado di protezione IK****IK08****Tipo di uscite disponibili****INCLINATA****Materiale di contatto****CuZn (ottone)****Trattamento superficiale cont.****Nichelato****Uscita cavo****M40X1,5****DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)