

**248.12593****SPINA DA INCASSO****125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz  
114X114MM Morsetti a mantello**

EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

## Serie Commerciale

## Serie OPTIMA

## Descrizione sintetica

SPINA DA INCASSO

## Tipo installazione

INCASSO

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Corrente nominale   | 125A                |
| Poli                | 2P+T                |
| Riferimento Orario  | 6h                  |
| Tensione nominale   | 200-250V            |
| Frequenza d'impiego | 60Hz                |
|                     | 50Hz                |
| Morsetti            | Morsetti a mantello |

## ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione             | INCASSO               |
| Colore                         | BLU                   |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico   | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67/IP69        |
| Grado di protezione IK         | IK08                  |
| Tipo di uscite disponibili     | DIRITTA               |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)         |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato             |

## ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

|         |           |
|---------|-----------|
| Flangia | 114X114MM |
|---------|-----------|

## ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]