

248.12597.K**SPINA DA INCASSO**

125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz

50Hz 114X114MM Morsetti a mantello



EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie OPTIMA

Descrizione sintetica

SPINA DA INCASSO

Tipo installazione

INCASSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

125A

Poli

3P+N+T

Riferimento Orario

6h

Tensione nominale

346-415V

Frequenza d'impiego

60Hz

50Hz

Morsetti

Morsetti a mantello

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione

INCASSO

Colore

ROSSO

Materiale

TERMOPLASTICO

Grado di protezione generico

Stagno all'immersione

Grado di protezione IP

IP66/IP67/IP69

Grado di protezione IK

IK08

Tipo di uscite disponibili

DIRITTA

Materiale di contatto

CuZn (ottone)

Trattamento superficiale cont.

Nichelato

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Flangia

114X114MM

DOWNLOAD[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note

COLORE NERO