

248.1697RV**SPINA DA INCASSO**

16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz
75X75MM Morsetti a vite Con
dispositivo REVERSE



EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie OPTIMA-REVERSE****Descrizione sintetica****SPINA DA INCASSO****Tipo installazione****INCASSO****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****16A****Poli****3P+N+T****Riferimento Orario****6h****Tensione nominale****346-415V****Frequenza d'impiego****60Hz****50Hz****Morsetti****Morsetti a vite****CARATTERISTICHE FISICHE****Tipo installazione****INCASSO****Colore****ROSSO****Materiale****TERMOPLASTICO****Grado di protezione generico****Stagno all'immersione****Grado di protezione IP****IP66/IP67/IP69****Grado di protezione IK****IK08****Tipo di uscite disponibili****DIRITTA****Materiale di contatto****CuZn (ottone)****Trattamento superficiale cont.****Nichelato****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Flangia****75X75MM****DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)**OPZIONI & NOTE VARIE****Opzioni****Con dispositivo REVERSE**