

**318.12547.MIL****PRESA MOBILE**

125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz  
50Hz Morsetti a mantello



EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale****Descrizione sintetica****Tipo installazione****Serie OPTIMA-MIL****PRESA MOBILE****PORTATILE****CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Corrente nominale   | 125A                |
| Poli                | 3P+N+T              |
| Riferimento Orario  | 6h                  |
| Tensione nominale   | 346-415V            |
| Frequenza d'impiego | 60Hz                |
|                     | 50Hz                |
| Morsetti            | Morsetti a mantello |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione           | PORTATILE             |
| Colore                       | ROSSO                 |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67/IP69        |
| Grado di protezione IK       | IK08                  |
| Tipo di uscite disponibili   | DIRITTA               |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)         |
| Uscita cavo                  | PRESSACAVO            |

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

**OPZIONI & NOTE VARIE**

|      |           |
|------|-----------|
| Note | EASY-PLUG |
|------|-----------|