

319.32474**PRESA MOBILE**

32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V
60Hz 60Hz 50Hz II 2GD Morsetti a vite



EN 60079-31 (2014)
EN 60079-1 (2014)
EN 60079-7 (2015)
EN 60079-7/A1(2018)
EN 60079-0 (2018)
IEC 60079-31 (2013)
IEC 60079-1 (2014)
IEC 60079-0 (2017)
IEC 60079-7 (2017)
IEC 60079-31 (2022)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale**Serie OPTIMA-EX[GD]****Descrizione sintetica****PRESA MOBILE****Tipo installazione****PORTATILE****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	32A
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	3h
Tensione nominale	380V 50Hz / 440V 60Hz
Frequenza d'impiego	60Hz
	50Hz
Morsetti	Morsetti a vite

CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD
Modo protezione gas	Ex db eb IIC T3 Gb Ta-50/+60°C
Modo protezione gas	Ex db eb IIC T4 Gb Ta-50/+50°C
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC T85°C Db IP66

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PORTATILE
Colore	ROSSO
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Uscita cavo	PRESSACAVO
Temperatura ambiente Ta min	-50 °C
Temperatura ambiente Ta max	60 °C

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo