

403.2621

PRESA INTERBLOCCATA
32A 2P 12h 40-50V 130X260MM
Morsetti a vite Con interblocco elettrico



EN 60309-2/A1 (2007)
 EN 60309-1 (1999)
 EN 60309-2 (1999)
 EN 60309-1/A1 (2007)

Serie Commerciale

Serie ADVANCE-GRP[<50V]

Descrizione sintetica

PRESA INTERBLOCCATA

Tipo installazione

INCASSO

■ **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	32A
Poli	2P
Riferimento Orario	12h
Tensione nominale	40-50V
Morsetti	Morsetti a vite

■ **CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione	INCASSO
Colore	BIANCO
Materiale	GRP Glass Reinforced Polyester
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69
Grado di protezione IK	IK10
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Temperatura di esercizio	-40°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C
Autoestinguenza UL94	V0

■ **CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Flangia	130X260MM
---------	-----------

■ **DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]
 Istruzioni per l'utilizzo

■ **OPZIONI & NOTE VARIE**

Opzioni	Con interblocco elettrico
Note	SENZA TRASFORMATORE