

**403.6387-F****PRESA INTERBLOCCATA**

63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz  
170X380MM Morsetti a vite Con  
interblocco meccanico



EN 60309-4 (2007)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-2/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale****Descrizione sintetica****Tipo installazione****Serie ADVANCE-GRP****PRESA INTERBLOCCATA****INCASSO****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale**

63A

**Poli**

3P+N+T

**Riferimento Orario**

6h

**Tensione nominale**

346-415V

**Frequenza d'impiego**

60Hz

50Hz

**Morsetti**

Morsetti a vite

**Tipo fusibile**

gG 22x58mm

**CARATTERISTICHE FISICHE****Tipo installazione**

INCASSO

**Colore**

ROSSO

**Materiale**

GRP Glass Reinforced Polyester

**Grado di protezione generico**

Stagno all'immersione

**Grado di protezione IP**

IP66/IP67/IP69

**Grado di protezione IK**

IK10

**Materiale di contatto**

CuZn (ottone)

**Temperatura di esercizio**

-40°C/+60°C

**GLOW WIRE**

GW 960°C

**Autoestinguenza UL94**

V0

**Lucchetto**

ø6,3mm

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Flangia**

170X380MM

**DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**OPZIONI & NOTE VARIE****Opzioni**

Con interblocco meccanico