# 403.AMR1686-F

PRESA INTERBLOCCATA
16A 3P+T 6h 380-415V 130X260MM
Morsetti a vite Con interblocco meccanico

EN 60309-4 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

| | |
|---|---|
| Serie Commerciale | Serie ADVANCE-GRP[AMR] |
| Descrizione sintetica | PRESA INTERBLOCCATA |
| Tipo installazione | INCASSO |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 16A |
| Poli | 3P+T |
| Riferimento Orario | 6h |
| Tensione nominale | 380-415V |
| Morsetti | Morsetti a vite |
| Tipo fusibile | gG 10,3x38mm |

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Tipo installazione | INCASSO |
| Colore | ROSSO |
| Materiale | GRP Glass Reinforced Polyester |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP | IP66/IP67/IP69 |
| Grado di protezione IK | IK10 |
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) |
| Temperatura di esercizio | -40°C/+60°C |
| GLOW WIRE | GW 960°C |
| Autoestinguenza UL94 | V0 |
| Lucchetto | ø5mm |

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|---|---|
| Flangia | 130X260MM |

## DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo
Istruzioni per l'utilizzo
Istruzioni per l'utilizzo

## OPZIONI & NOTE VARIE

| | |
|---|---|
| Opzioni | Con interblocco meccanico |