

## 405.16875

PRESA INTERBLOCCATA  
16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz  
136X125MM Morsetti a vite Con  
interblocco meccanico



EN 60309-4/A1 (2012)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60309-4 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

## Serie Commerciale

## Serie OMNIA

## Descrizione sintetica

PRESA INTERBLOCCATA

## Tipo installazione

INCASSO

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Corrente nominale   | 16A             |
| Poli                | 3P+N+T          |
| Riferimento Orario  | 11h             |
| Tensione nominale   | 440-460V        |
| Frequenza d'impiego | 60Hz            |
| Morsetti            | Morsetti a vite |

## ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione           | INCASSO               |
| Colore                       | ROSSO                 |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67             |
| Grado di protezione IK       | IK08                  |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)         |

## ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

|         |           |
|---------|-----------|
| Flangia | 136X125MM |
|---------|-----------|

## ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo

## ■ OPZIONI &amp; NOTE VARIE

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Opzioni | Con interblocco meccanico |
| Note    | SENZA BASE PORTAFUSIBILI  |