

**405.32838**

**PRESA INTERBLOCCATA**  
32A 2P+T 8h >250V Corr. continua  
136X125MM Morsetti a vite Con  
interblocco meccanico



CEI EN 60309-2 (1992)  
CEI EN 60309-1 (1992)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale****Serie OMNIA**

Descrizione sintetica

PRESA INTERBLOCCATA

Tipo installazione

INCASSO

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale

32A

Poli

2P+T

Riferimento Orario

8h

Tensione nominale

&gt;250V

Frequenza d'impiego

Corr. continua

Morsetti

Morsetti a vite

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione

INCASSO

Colore

GRIGIO

Materiale

TERMOPLASTICO

Grado di protezione generico

Stagno all'immersione

Grado di protezione IP

IP66/IP67

Grado di protezione IK

IK08

Materiale di contatto

CuZn (ottone)

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Flangia

136X125MM

**DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)  
[Istruzioni per l'utilizzo](#)

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Opzioni

Con interblocco meccanico

Note

SENZA BASE PORTAFUSIBILI