

406.16864**PRESA INTERBLOCCATA**

16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz
60Hz 50Hz 136X125MM Morsetti a vite
Con interblocco meccanico



EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60309-4 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie OMNIA****Descrizione sintetica****PRESA INTERBLOCCATA****Tipo installazione****INCASSO****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****16A****Poli****3P+T****Riferimento Orario****3h****Tensione nominale****380V 50Hz / 440V 60Hz****Frequenza d'impiego****60Hz****50Hz****Morsetti****Morsetti a vite****Tipo fusibile****gG 10,3x38mm****CARATTERISTICHE FISICHE****Tipo installazione****INCASSO****Colore****ROSSO****Materiale****TERMOPLASTICO****Grado di protezione generico****Stagno all'immersione****Grado di protezione IP****IP66/IP67****Grado di protezione IK****IK08****Materiale di contatto****CuZn (ottone)****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Flangia****136X125MM****DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)

OPZIONI & NOTE VARIE**Opzioni****Con interblocco meccanico****Note****CON BASE PORTAFUSIBILI**