

406.3283

PRESA INTERBLOCCATA
32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz
136X125MM Morsetti a vite Con
interblocco meccanico



EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60309-4 (2007)
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie OMNIA****Descrizione sintetica****PRESA INTERBLOCCATA****Tipo installazione****INCASSO****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Poli****2P+T****Riferimento Orario****6h****Tensione nominale****200-250V****Frequenza d'impiego****60Hz****50Hz****Morsetti****Morsetti a vite****Tipo fusibile****gG 10,3x38mm****CARATTERISTICHE FISICHE****Tipo installazione****INCASSO****Colore****BLU****Materiale****TERMOPLASTICO****Grado di protezione generico****Stagno all'immersione****Grado di protezione IP****IP66/IP67****Grado di protezione IK****IK08****Materiale di contatto****CuZn (ottone)****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Flangia****136X125MM****DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)

OPZIONI & NOTE VARIE**Opzioni****Con interblocco meccanico****Note****CON BASE PORTAFUSIBILI**