

407.63833

PRESA INTERBLOCCATA
63A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz
136X275MM Morsetti a vite Con
interblocco meccanico



EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60309-4 (2007)
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

Serie Commerciale**Serie PROXIMA****Descrizione sintetica****PRESA INTERBLOCCATA****Tipo installazione****INCASSO****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****63A****Poli****2P+T****Riferimento Orario****12h****Tensione nominale****TST>50V****Frequenza d'impiego****60Hz****50Hz****Morsetti****Morsetti a vite****CARATTERISTICHE FISICHE****Tipo installazione****INCASSO****Colore****GRIGIO****Materiale****TERMOPLASTICO****Grado di protezione generico****Stagno all'immersione****Grado di protezione IP****IP66/IP67/IP69****Grado di protezione IK****IK09****Materiale di contatto****CuZn (ottone)****Lucchetto****ø5mm****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Flangia****136X275MM****DOWNLOAD****BIM Object**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**OPZIONI & NOTE VARIE****Opzioni****Con interblocco meccanico****Note****SENZA BASE PORTAFUSIBILI**