

**413.3267F****PRESA DA INCASSO**

32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz

84X106MM Morsetti a molla



EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-2/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

## Serie Commerciale

## Serie OPTIMA

## Descrizione sintetica

## PRESA DA INCASSO

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Corrente nominale   | 32A              |
| Poli                | 3P+N+T           |
| Riferimento Orario  | 6h               |
| Tensione nominale   | 346-415V         |
| Frequenza d'impiego | 50Hz             |
|                     | 60Hz             |
| Morsetti            | Morsetti a molla |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Colore                       | ROSSO                     |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO             |
| Grado di protezione generico | Protetto da getti d'acqua |
| Grado di protezione IP       | IP44/IP54                 |
| Grado di protezione IK       | IK08                      |
| Tipo di uscite disponibili   | INCLINATA                 |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)             |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|         |          |
|---------|----------|
| Flangia | 84X106MM |
|---------|----------|

**DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)  
[Istruzioni per l'utilizzo](#)