

413.63634**PRESA DA INCASSO**

63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua
100X110MM Morsetti a mantello



EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie OPTIMA

Descrizione sintetica

PRESA DA INCASSO

Tipo installazione

INCASSO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

63A

Poli

2P+T

Riferimento Orario

3h

Tensione nominale

>50-250V

Frequenza d'impiego

Corr. continua

Morsetti

Morsetti a mantello

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione

INCASSO

Colore

GRIGIO

Materiale

TERMOPLASTICO

Grado di protezione generico

Protetto da getti d'acqua

Grado di protezione IP

IP44/IP54

Grado di protezione IK

IK08

Tipo di uscite disponibili

INCLINATA

Materiale di contatto

CuZn (ottone)

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Flangia

100X110MM

■ DOWNLOAD[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)