

**413.6365****PRESA DA INCASSO**

63A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz  
100X110MM Morsetti a mantello



EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale****Serie OPTIMA****Descrizione sintetica****PRESA DA INCASSO****Tipo installazione****INCASSO****CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Corrente nominale   | 63A                 |
| Poli                | 3P+N+T              |
| Riferimento Orario  | 9h                  |
| Tensione nominale   | 208-250V            |
| Frequenza d'impiego | 50Hz<br>60Hz        |
| Morsetti            | Morsetti a mantello |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Tipo installazione           | INCASSO                   |
| Colore                       | BLU                       |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO             |
| Grado di protezione generico | Protetto da getti d'acqua |
| Grado di protezione IP       | IP44/IP54                 |
| Grado di protezione IK       | IK08                      |
| Tipo di uscite disponibili   | INCLINATA                 |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)             |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|         |           |
|---------|-----------|
| Flangia | 100X110MM |
|---------|-----------|

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]