

418.63674**PRESA DA INCASSO**

63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V

60Hz 60Hz 50Hz 100X110MM

Morsetti a mantello



EN 60309-2/A2 (2012)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie OPTIMA****Descrizione sintetica****PRESA DA INCASSO****Tipo installazione****INCASSO****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****63A****Poli****3P+N+T****Riferimento Orario****3h****Tensione nominale****380V 50Hz / 440V 60Hz****Frequenza d'impiego****60Hz****50Hz****Morsetti****Morsetti a mantello****CARATTERISTICHE FISICHE****Tipo installazione****INCASSO****Colore****ROSSO****Materiale****TERMOPLASTICO****Grado di protezione generico****Stagno all'immersione****Grado di protezione IP****IP66/IP67/IP69****Grado di protezione IK****IK08****Tipo di uscite disponibili****INCLINATA****Materiale di contatto****CuZn (ottone)****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Flangia****100X110MM****DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)