## 423.6366.K

PRESA DA INCASSO
63A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz
100X110MM Morsetti a mantello

EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

| | |
|---|---|
| Serie Commerciale | Serie OPTIMA |
| Descrizione sintetica | PRESA DA INCASSO |
| Tipo installazione | INCASSO |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 63A |
| Poli | 3P+T |
| Riferimento Orario | 6h |
| Tensione nominale | 380-415V |
| Frequenza d'impiego | 50Hz |
| | 60Hz |
| Morsetti | Morsetti a mantello |

### CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Tipo installazione | INCASSO |
| Colore | ROSSO |
| Materiale | TERMOPLASTICO |
| Grado di protezione generico | Protetto da getti d'acqua |
| Grado di protezione IP | IP44/IP54 |
| Grado di protezione IK | IK08 |
| Tipo di uscite disponibili | DIRITTA |
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) |

### CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|---|---|
| Flangia | 100X110MM |

### DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

### OPZIONI & NOTE VARIE

| | |
|---|---|
| Note | COLORE NERO |



**SCAME PARRE S.p.A**
Via Costa Erta, 15 - 24020 Parre (BG) Italy - +39 035 705000