

428.12563.K**PRESA DA INCASSO**

125A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz
114X114MM Morsetti a mantello



EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

Serie Commerciale**Serie OPTIMA****Descrizione sintetica****PRESA DA INCASSO****Tipo installazione****INCASSO****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****125A****Poli****2P+T****Riferimento Orario****6h****Tensione nominale****200-250V****Frequenza d'impiego****50Hz****60Hz****Morsetti****Morsetti a mantello****CARATTERISTICHE FISICHE****Tipo installazione****INCASSO****Colore****BLU****Materiale****TERMOPLASTICO****Grado di protezione generico****Stagno all'immersione****Grado di protezione IP****IP66/IP67/IP69****Grado di protezione IK****IK08****Tipo di uscite disponibili****DIRITTA****Materiale di contatto****CuZn (ottone)****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Flangia****114X114MM****DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)

OPZIONI & NOTE VARIE**Note****COLORE NERO**