

**428.16664****PRESA DA INCASSO****16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz  
50Hz 60Hz 75X75MM Morsetti a vite**

EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale****Descrizione sintetica****Tipo installazione****Serie OPTIMA****PRESA DA INCASSO****INCASSO****CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Corrente nominale   | 16A                   |
| Poli                | 3P+T                  |
| Riferimento Orario  | 3h                    |
| Tensione nominale   | 380V 50Hz / 440V 60Hz |
| Frequenza d'impiego | 50Hz                  |
|                     | 60Hz                  |
| Morsetti            | Morsetti a vite       |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione           | INCASSO               |
| Colore                       | ROSSO                 |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67/IP69        |
| Grado di protezione IK       | IK08                  |
| Tipo di uscite disponibili   | DIRITTA               |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)         |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|         |         |
|---------|---------|
| Flangia | 75X75MM |
|---------|---------|

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]