

428.3266.K**PRESA DA INCASSO****32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz****75X75MM Morsetti a vite**

EN 60309-2/A2 (2012)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie OPTIMA**

Descrizione sintetica

PRESA DA INCASSO

Tipo installazione

INCASSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

32A

Poli

3P+T

Riferimento Orario

6h

Tensione nominale

380-415V

Frequenza d'impiego

50Hz

60Hz

Morsetti

Morsetti a vite

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione

INCASSO

Colore

ROSSO

Materiale

TERMOPLASTICO

Grado di protezione generico

Stagno all'immersione

Grado di protezione IP

IP66/IP67/IP69

Grado di protezione IK

IK08

Tipo di uscite disponibili

DIRITTA

Materiale di contatto

CuZn (ottone)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Flangia

75X75MM

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note

COLORE NERO