

428.32665

PRESA DA INCASSO 32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 75X75MM Morsetti a vite





EN 60309-1/A1 (2007) EN 60309-1 (1999) EN 60309-2 (1999) EN 60309-1/A2 (2012) EN 60309-2/A1 (2007) EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

| Serie Commerciale | Serie OPTIMA |
|-----------------------|------------------|
| Descrizione sintetica | PRESA DA INCASSO |
| Tipo installazione | INCASSO |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| Corrente nominale | 32A |
|---------------------|-----------------|
| Poli | 3P+T |
| Riferimento Orario | 11h |
| Tensione nominale | 440-460V |
| Frequenza d'impiego | 60Hz |
| Morsetti | Morsetti a vite |

CARATTERISTICHE FISICHE

| Tipo installazione | INCASSO |
|------------------------------|-----------------------|
| Colore | ROSSO |
| Materiale | TERMOPLASTICO |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP | IP66/IP67/IP69 |
| Grado di protezione IK | IK08 |
| Tipo di uscite disponibili | DIRITTA |
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) |

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| Flangia 75X75MM | |
|-----------------|--|
|-----------------|--|

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF] Disegno tecnico [DWG] Disegno tecnico [STP]