

**428.3268F****PRESA DA INCASSO**

32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz  
75X75MM Morsetti a molla



EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

## Serie Commerciale

## Serie OPTIMA

## Descrizione sintetica

PRESA DA INCASSO

## Tipo installazione

INCASSO

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Corrente nominale   | 32A              |
| Poli                | 2P+T             |
| Riferimento Orario  | 9h               |
| Tensione nominale   | 380-415V         |
| Frequenza d'impiego | 50Hz             |
|                     | 60Hz             |
| Morsetti            | Morsetti a molla |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione           | INCASSO               |
| Colore                       | ROSSO                 |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67/IP69        |
| Grado di protezione IK       | IK08                  |
| Tipo di uscite disponibili   | DIRITTA               |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)         |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|         |         |
|---------|---------|
| Flangia | 75X75MM |
|---------|---------|

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]