

**428.6366****PRESA DA INCASSO**63A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz  
100X110MM Morsetti a mantello

EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-1/A2 (2012)  
 EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie OPTIMA

Descrizione sintetica

PRESA DA INCASSO

Tipo installazione

INCASSO

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Corrente nominale   | 63A                 |
| Poli                | 3P+T                |
| Riferimento Orario  | 6h                  |
| Tensione nominale   | 380-415V            |
| Frequenza d'impiego | 50Hz                |
|                     | 60Hz                |
| Morsetti            | Morsetti a mantello |

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione           | INCASSO               |
| Colore                       | ROSSO                 |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67/IP69        |
| Grado di protezione IK       | IK08                  |
| Tipo di uscite disponibili   | DIRITTA               |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)         |

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

|         |           |
|---------|-----------|
| Flangia | 100X110MM |
|---------|-----------|

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]