

**457.16634****PRESA DA INCASSO****16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua  
70X87MM Morsetti a vite**

EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-2/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie EUREKA

Descrizione sintetica

PRESA DA INCASSO

Tipo installazione

PARETE/INCASSO

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Corrente nominale   | 16A             |
| Poli                | 2P+T            |
| Riferimento Orario  | 3h              |
| Tensione nominale   | >50-250V        |
| Frequenza d'impiego | Corr. continua  |
| Morsetti            | Morsetti a vite |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione           | PARETE/INCASSO        |
| Colore                       | GRIGIO                |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67             |
| Grado di protezione IK       | IK07                  |
| Tipo di uscite disponibili   | A SQUADRA             |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)         |
| Uscita cavo                  | PG16                  |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|         |         |
|---------|---------|
| Flangia | 70X87MM |
|---------|---------|

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]