

501.16877**PRESA INTERBLOCCATA**

16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz
136X125MM_PAR Morsetti a vite Con
interblocco meccanico



EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60309-4 (2007)
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie OMNIA****Descrizione sintetica****PRESA INTERBLOCCATA****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****16A****Poli****3P+N+T****Riferimento Orario****5h****Tensione nominale****600-690V****Frequenza d'impiego****60Hz****50Hz****Morsetti****Morsetti a vite****Tipo fusibile****gG 10,3x38mm****CARATTERISTICHE FISICHE****Tipo installazione****PARETE****Colore****NERO****Materiale****TERMOPLASTICO****Grado di protezione generico****Protetto da getti d'acqua****Grado di protezione IP****IP44****Grado di protezione IK****IK08****Materiale di contatto****CuZn (ottone)****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Flangia****136X125MM_PAR****DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)

OPZIONI & NOTE VARIE**Opzioni****Con interblocco meccanico****Note****CON BASE PORTAFUSIBILI**