

503.1683-F**PRESA INTERBLOCCATA****16A 2P+T 6h 200-250V II 2D****130X260MM_PAR Morsetti a vite Con
interblocco meccanico**

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A2 (2012)

EN 60079-0 (2018)

EN 60309-4 (2007)

EN 60309-4/A1 (2012)

EN 60079-31 (2014)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale**Serie ADVANCE-GRP[EX]****Descrizione sintetica****PRESA INTERBLOCCATA****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****16A****Poli****2P+T****Riferimento Orario****6h****Tensione nominale****200-250V****Morsetti****Morsetti a vite****CARATTERISTICHE EX****Gruppo e categorie EX****II 2D****Modo protezione polveri****Ex tb IIIC T90°C Db IP66****CARATTERISTICHE FISICHE****Tipo installazione****PARETE****Colore****BLU****Materiale****GRP Glass Reinforced Polyester****Grado di protezione generico****Protetto da getti d'acqua****Grado di protezione IP****IP66****Grado di protezione IK****IK10****Materiale di contatto****CuZn (ottone)****Temperatura di esercizio****-40°C/+60°C****GLOW WIRE****GW 960°C****Autoestinguenza UL94****V0****Temperatura ambiente Ta min****-25 °C****Temperatura ambiente Ta max****60 °C****Lucchetto****ø5mm****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Flangia****130X260MM_PAR****DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**OPZIONI & NOTE VARIE****Opzioni****Con interblocco meccanico**