

504.125864**PRESA INTERBLOCCATA**

125A 3P+T 3h 380-440V 50Hz 60Hz II
2GD Morsetti a vite Con interblocco
meccanico



EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60079-0 (2018)
IEC 60079-0 (2017)
IEC 60079-31 (2013)
EN 60079-7 (2015)
EN 60309-4 (2007)
EN 60309-4/A1 (2012)
EN 60079-31 (2014)
EN 60079-7/A1 (2018)
IEC 60079-7 (2017)
EN 60079-1 (2014)
IEC 60079-1 (2014)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale**Serie ADVANCE-GRP[GD]****Descrizione sintetica****PRESA INTERBLOCCATA****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	125A
Poli	3P+T
Riferimento Orario	3h
Tensione nominale	380-440V
Frequenza d'impiego	50Hz
	60Hz
Morsetti	Morsetti a vite

CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD
-----------------------	--------

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PARETE
Colore	NERO
Materiale	GRP Glass Reinforced Polyester
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK10
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Uscita cavo	1xM50
Temperatura di esercizio	-40°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C
Autoestinguenza UL94	V0
Lucchetto	ø6,3mm

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni	Con interblocco meccanico
---------	---------------------------