

504.125877

PRESA INTERBLOCCATA
125A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz
60Hz II 2GD Morsetti a vite Con
interblocco meccanico



EN 60309-1 (1999)
 EN 60309-2 (1999)
 EN 60309-1/A1 (2007)
 EN 60309-1/A2 (2012)
 EN 60309-2/A1 (2007)
 EN 60309-2/A2 (2012)
 EN 60079-0 (2018)
 IEC 60079-0 (2017)
 IEC 60079-31 (2013)
 EN 60079-7 (2015)
 EN 60309-4 (2007)
 EN 60309-4/A1 (2012)
 EN 60079-31 (2014)
 EN 60079-7/A1 (2018)
 IEC 60079-7 (2017)
 EN 60079-1 (2014)
 IEC 60079-1 (2014)
 DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie ADVANCE-GRP[GD]

Descrizione sintetica

PRESA INTERBLOCCATA

Tipo installazione

PARETE

■ **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	125A
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	5h
Tensione nominale	600-690V
Frequenza d'impiego	50Hz
	60Hz
Morsetti	Morsetti a vite

■ **CARATTERISTICHE EX**

Gruppo e categorie EX	II 2GD
-----------------------	--------

■ **CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione	PARETE
Colore	NERO
Materiale	GRP Glass Reinforced Polyester
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK10
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Uscita cavo	1xM50
Temperatura di esercizio	-40°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C
Autoestinguenza UL94	V0
Lucchetto	ø6,3mm

■ **DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]
 Istruzioni per l'utilizzo
 Istruzioni per l'utilizzo

■ **OPZIONI & NOTE VARIE**

Opzioni	Con interblocco meccanico
---------	---------------------------