

**504.3279****PRESA INTERBLOCCATA**

32A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz  
II 2GD 130X260MM\_PAR Morsetti a vite  
Con interblocco meccanico



EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60079-0 (2018)  
EN 60079-7 (2015)  
EN 60309-4 (2007)  
EN 60309-4/A1 (2012)  
EN 60079-31 (2014)  
EN 60079-7/A1 (2018)  
EN 60079-1 (2014)  
DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

**Serie Commerciale****Serie ADVANCE-GRP[GD]****Descrizione sintetica****PRESA INTERBLOCCATA****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Corrente nominale   | 32A             |
| Poli                | 3P+N+T          |
| Riferimento Orario  | 4h              |
| Tensione nominale   | 100-130V        |
| Frequenza d'impiego | 50Hz            |
|                     | 60Hz            |
| Morsetti            | Morsetti a vite |

**CARATTERISTICHE EX**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Gruppo e categorie EX | II 2GD |
|-----------------------|--------|

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Tipo installazione           | PARETE                         |
| Colore                       | GIALLO                         |
| Materiale                    | GRP Glass Reinforced Polyester |
| Grado di protezione generico | Protetto da getti d'acqua      |
| Grado di protezione IP       | IP66                           |
| Grado di protezione IK       | IK10                           |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)                  |
| Uscita cavo                  | 1xM32                          |
| Temperatura di esercizio     | -40°C/+60°C                    |
| GLOW WIRE                    | GW 960°C                       |
| Autoestinguenza UL94         | V0                             |
| Temperatura ambiente Ta min  | -35 °C                         |
| Temperatura ambiente Ta max  | 60 °C                          |
| Lucchetto                    | ø5mm                           |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|         |               |
|---------|---------------|
| Flangia | 130X260MM_PAR |
|---------|---------------|

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

**OPZIONI & NOTE VARIE**

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Opzioni | Con interblocco meccanico |
|---------|---------------------------|