

PRESA INTERBLOCCATA
32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz II
2GD 130X260MM_PAR Morsetti a vite
 Con interblocco meccanico Low
 temperature [-50°C]



DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale	Serie ADVANCE-GRP[GD]
Descrizione sintetica	PRESA INTERBLOCCATA
Tipo installazione	PARETE

Corrente nominale	32A
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	11h
Tensione nominale	440-460V
Frequenza d'impiego	60Hz
Morsetti	Morsetti a vite

Gruppo e categorie EX II 2GD

Tipo installazione	PARETE
Colore	ROSSO
Materiale	GRP Glass Reinforced Polyester
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK10
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Uscita cavo	1xM32
Temperatura di esercizio	-40°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C
Autoestinguenza UL94	V0
Temperatura ambiente Ta min	-50 °C
Temperatura ambiente Ta max	60 °C
Lucchetto	ø5mm

Flangia 130X260MM_PAR

Opzioni	Con interblocco meccanico
Opzioni	Low temperature [-50°C]