

504.63867**PRESA INTERBLOCCATA**

63A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II
2GD 170X380MM_PAR Morsetti a vite
Con interblocco meccanico



EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60079-0 (2018)
IEC 60079-0 (2017)
IEC 60079-31 (2013)
EN 60079-7 (2015)
EN 60309-4 (2007)
EN 60309-4/A1 (2012)
EN 60079-31 (2014)
EN 60079-7/A1 (2018)
IEC 60079-7 (2017)
EN 60079-1 (2014)
IEC 60079-1 (2014)
DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale**Serie ADVANCE-GRP[GD]****Descrizione sintetica****PRESA INTERBLOCCATA****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****63A****Poli****3P+T****Riferimento Orario****5h****Tensione nominale****600-690V****Frequenza d'impiego****50Hz****60Hz****Morsetti****Morsetti a vite****CARATTERISTICHE EX****Gruppo e categorie EX****II 2GD****CARATTERISTICHE FISICHE****Tipo installazione****PARETE****Colore****ROSSO****Materiale****GRP Glass Reinforced Polyester****Grado di protezione generico****Protetto da getti d'acqua****Grado di protezione IP****IP66****Grado di protezione IK****IK10****Materiale di contatto****CuZn (ottone)****Uscita cavo****1xM40****Temperatura di esercizio****-35°C/+60°C****GLOW WIRE****GW 960°C****Autoestinguenza UL94****V0****Lucchetto****ø6,3mm****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Flangia****170X380MM_PAR****DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo
Istruzioni per l'utilizzo

OPZIONI & NOTE VARIE**Opzioni****Con interblocco meccanico**