

**505.63865****PRESA INTERBLOCCATA****63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz****136X275MM\_PAR Morsetti a vite Con  
interblocco meccanico**

EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60309-4 (2007)  
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale****Serie OMNIA****Descrizione sintetica****PRESA INTERBLOCCATA****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Corrente nominale   | 63A             |
| Poli                | 3P+T            |
| Riferimento Orario  | 11h             |
| Tensione nominale   | 440-460V        |
| Frequenza d'impiego | 60Hz            |
| Morsetti            | Morsetti a vite |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione           | PARETE                |
| Colore                       | ROSSO                 |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67             |
| Grado di protezione IK       | IK08                  |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)         |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|         |               |
|---------|---------------|
| Flangia | 136X275MM_PAR |
|---------|---------------|

**DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)

**OPZIONI & NOTE VARIE**

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Opzioni | Con interblocco meccanico |
| Note    | SENZA BASE PORTAFUSIBILI  |