

508.32864**PRESA INTERBLOCCATA**

32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz
60Hz 50Hz Morsetti a vite Con
interblocco meccanico



EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-4 (2007)
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

Serie Commerciale**Serie PROXIMA****Descrizione sintetica****PRESA INTERBLOCCATA****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Poli****3P+T****Riferimento Orario****3h****Tensione nominale****380V 50Hz / 440V 60Hz****Frequenza d'impiego****60Hz****50Hz****Morsetti****Morsetti a vite****Tipo fusibile****gG 10,3x38mm****CARATTERISTICHE FISICHE****Tipo installazione****PARETE****Colore****ROSSO****Materiale****TERMOPLASTICO****Grado di protezione generico****Stagno all'immersione****Grado di protezione IP****IP66/IP67/IP69****Grado di protezione IK****IK10****Materiale di contatto****CuZn (ottone)****Lucchetto****ø5mm****DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**OPZIONI & NOTE VARIE****Opzioni****Con interblocco meccanico****Note****CON BASE PORTAFUSIBILI**