

**513.1653-1FNS**

PRESA DA PARETE

16A 6h 2P+T 200-250V Corr. alternata  
FRANCESE IP44/IP54

EN 60309-2/A2 (2012)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-4 (2007)

EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie OPTIMA-COMBI

Descrizione sintetica

PRESA DA PARETE

Tipo

FRANCESE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale 16A

Poli 2P+T

Riferimento Orario 6h

Tensione nominale (range) 200-250V

Tensione nominale 200-250V

Frequenza d'impiego 60Hz

50Hz

Morsetti Morsetti a vite

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Colore BLU

Materiale TERMOPLASTICO

Materiale di contatto CuZn (ottone)

Grado di protezione generico Protetto da getti d'acqua

Grado di protezione IP IP44/IP54

Grado di protezione IK IK08

Tipo di uscite disponibili INCLINATA

Uscita cavo M32X1,5

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

N° uscite disponibili 1 NR

**DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)**OPZIONI & NOTE VARIE**

Opzioni

Presa combinata