

**513.1658TF****PRESA DA PARETE****16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz****Morsetti a molla**

EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale****Serie OPTIMA-TOP****Descrizione sintetica****PRESA DA PARETE****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Corrente nominale   | 16A              |
| Poli                | 2P+T             |
| Riferimento Orario  | 9h               |
| Tensione nominale   | 380-415V         |
| Frequenza d'impiego | 50Hz             |
|                     | 60Hz             |
| Morsetti            | Morsetti a molla |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Tipo installazione           | PARETE                    |
| Colore                       | ROSSO                     |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO             |
| Grado di protezione generico | Protetto da getti d'acqua |
| Grado di protezione IP       | IP44                      |
| Grado di protezione IK       | IK08                      |
| Tipo di uscite disponibili   | INCLINATA                 |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)             |
| Uscita cavo                  | M20X1,5                   |

**DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)  
[Istruzioni per l'utilizzo](#)

**OPZIONI & NOTE VARIE**

|      |                    |
|------|--------------------|
| Note | BASE - FAST WIRING |
|------|--------------------|