

513.3256-AF**PRESA DA PARETE****32A 6h 3P+T 380-415V Corr. alternata
ARGENTINA IP44/IP54**

EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60309-4 (2007)
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie OPTIMA-COMBI****Descrizione sintetica****PRESA DA PARETE****Tipo****ARGENTINA****■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	32A
Poli	3P+T
Riferimento Orario	6h
Tensione nominale (range)	250-400V
Tensione nominale	380-415V
Frequenza d'impiego	60Hz
	50Hz
Morsetti	Morsetti a vite
Tipo fusibile	5x20mm

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Colore	ROSSO
Materiale	TERMOPLASTICO
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP44/IP54
Grado di protezione IK	IK08
Tipo di uscite disponibili	INCLINATA
Uscita cavo	M32X1,5

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	1 NR
-----------------------	------

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni	Presa combinata
---------	-----------------