

**513.3256-KF****PRESA DA PARETE**32A 6h 3P+T 380-415V Corr. alternata  
DANESE IP44/IP54

EN 60309-2/A2 (2012)  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-1/A2 (2012)  
 EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-4 (2007)  
 EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale****Serie OPTIMA-COMBI****Descrizione sintetica****PRESA DA PARETE****Tipo****DANESE****CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Corrente nominale         | 32A             |
| Poli                      | 3P+T            |
| Riferimento Orario        | 6h              |
| Tensione nominale (range) | 250-400V        |
| Tensione nominale         | 380-415V        |
| Frequenza d'impiego       | 50Hz            |
|                           | 60Hz            |
| Morsetti                  | Morsetti a vite |
| Tipo fusibile             | 5x20mm          |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Colore                       | ROSSO                     |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO             |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)             |
| Grado di protezione generico | Protetto da getti d'acqua |
| Grado di protezione IP       | IP44/IP54                 |
| Grado di protezione IK       | IK08                      |
| Tipo di uscite disponibili   | INCLINATA                 |
| Uscita cavo                  | M32X1,5                   |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| N° uscite disponibili | 1 NR |
|-----------------------|------|

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

**OPZIONI & NOTE VARIE**

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Opzioni | Presa combinata |
|---------|-----------------|