

518.6352T**PRESA DA PARETE****63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz****Morsetti a mantello**

EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie OPTIMA-TOP****Descrizione sintetica****PRESA DA PARETE****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****63A****Poli****3P+N+T****Riferimento Orario****4h****Tensione nominale****100-130V****Frequenza d'impiego****60Hz****50Hz****Morsetti****Morsetti a mantello****CARATTERISTICHE FISICHE****Tipo installazione****PARETE****Colore****GIALLO****Materiale****TERMOPLASTICO****Grado di protezione generico****Stagno all'immersione****Grado di protezione IP****IP66/IP67/IP69****Grado di protezione IK****IK08****Tipo di uscite disponibili****INCLINATA****Materiale di contatto****CuZn (ottone)****Uscita cavo****M40X1,5****DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)