

**561.32834****PRESA INTERBLOCCATA**

32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua  
106X240MM Morsetti a vite Con  
interblocco meccanico



EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60309-4 (2007)  
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale****Descrizione sintetica****Tipo installazione****Serie ADVANCE 2****PRESA INTERBLOCCATA****PARETE****CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Corrente nominale   | 32A             |
| Poli                | 2P+T            |
| Riferimento Orario  | 3h              |
| Tensione nominale   | >50-250V        |
| Frequenza d'impiego | Corr. continua  |
| Morsetti            | Morsetti a vite |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione           | PARETE                |
| Colore                       | GRIGIO                |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67             |
| Grado di protezione IK       | IK07                  |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)         |
| Uscita cavo                  | M25X1,5               |
| Lucchetto                    | ø5mm                  |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|         |           |
|---------|-----------|
| Flangia | 106X240MM |
|---------|-----------|

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo

**OPZIONI & NOTE VARIE**

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Opzioni | Con interblocco meccanico |
| Note    | SENZA BASE PORTAFUSIBILI  |