## 563.16872

PRESA INTERBLOCCATA
16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM Morsetti a vite Con interblocco meccanico

EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60309-4 (2007)
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

| | |
|---|---|
| Serie Commerciale | Serie ADVANCE 2 |
| Descrizione sintetica | PRESA INTERBLOCCATA |
| Tipo installazione | PARETE |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 16A |
| Poli | 3P+N+T |
| Riferimento Orario | 2h |
| Tensione nominale | >50V |
| Frequenza d'impiego | >300-500Hz |
| Morsetti | Morsetti a vite |
| Tipo fusibile | gG 10,3x38mm |

### CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Tipo installazione | PARETE |
| Colore | VERDE |
| Materiale | TERMOPLASTICO |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP | IP66/IP67 |
| Grado di protezione IK | IK07 |
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) |
| Uscita cavo | M25X1,5 |
| Lucchetto | ø5mm |

### CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|---|---|
| Flangia | 106X240MM |

### DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo
Istruzioni per l'utilizzo

### OPZIONI & NOTE VARIE

| | |
|---|---|
| Opzioni | Con interblocco meccanico |
| Note | CON BASE PORTAFUSIBILI |



**SCAME PARRE S.p.A**
Via Costa Erta, 15 - 24020 Parre (BG) Italy - +39 035 705000