

579.EX40-131

QUADRO DI DISTRIBUZIONE
IP66 45A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C
Dc IP66



EN 60079-0 (2018)
EN 60079-31 (2014)
EN 61439-3 (2012-04)

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU
DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Sistema ADVANCE-GRP

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Tipo installazione

PARETE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	45A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50Hz
	60Hz

■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 3D
-----------------------	-------

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	GRP Glass Reinforced Polyester
Colore	GRIGIO
Grado di protezione IP	IP66
Tipo installazione	PARETE
GLOW WIRE	GW 960°C
Autoestinguenza UL94	V0
Temperatura ambiente Ta min	-25 °C
Temperatura ambiente Ta max	60 °C

■ DOWNLOAD

Schema elettrico
Istruzioni per l'utilizzo
Istruzioni per l'utilizzo