

**590.F2EM1606**

INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
16A 6P IP66 150x210x107mm Y3  
IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO  
FIRE RATED



EN IEC 60947-1 (2021)  
EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-FR

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

EMERGENZA

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	16A
Poli	6P
Taglia interruttore	Y3
Tensione nominale	690V

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO
Grado di protezione IP	IP66
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GIALLO/ROSSO
Fire rated class	F200 (120min)
Grado di protezione IK	IK10

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni	150x210x107mm
------------	---------------

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note	FIRE RATED
------	------------