

**590.F2EM20005**

INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
200A 3P+N IP65 300x500x200mm K2  
IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO  
FIRE RATED



EN IEC 60947-1 (2021)

EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-FR

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

EMERGENZA

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale 200A

Poli 3P+N

Taglia interruttore K2

Tensione nominale 690V

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale METALLO

Grado di protezione IP IP65

Temperatura di installazione -25°C/+60°C

Colore GIALLO/ROSSO

Fire rated class F200 (120min)

Grado di protezione IK IK10

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni 300x500x200mm

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note FIRE RATED