

**590.F2EM3202**

**INTERRUTTORE/SEZIONATORE**  
**32A 2P IP66 105x150x82mm Y1 IK10**  
**EMERGENZA GIALLO/ROSSO FIRE RATED**



EN IEC 60947-1 (2021)  
EN IEC 60947-3 (2021)  
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale**

Descrizione sintetica

Tipo

**Serie ISOLATORS-FR**

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

EMERGENZA

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale 32A

Poli 2P

Taglia interruttore Y1

Tensione nominale 690V

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO

Grado di protezione IP IP66

Temperatura di installazione -25°C/+60°C

Colore GIALLO/ROSSO

Fire rated class F200 (120min)

Grado di protezione IK IK10

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni 105x150x82mm

**■ DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note FIRE RATED