

590.F2EM4002.SN

INTERRUTTORE/SEZIONATORE
40A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y1
IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO
FIRE RATED



EN IEC 60947-1 (2021)
EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-FR

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

EMERGENZA

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	40A
Poli	1P+SN
Taglia interruttore	Y1
Tensione nominale	690V

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO
Grado di protezione IP	IP66
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GIALLO/ROSSO
Fire rated class	F200 (120min)
Grado di protezione IK	IK10

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	105x150x82mm
------------	--------------

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	FIRE RATED
------	------------