

**590.F2GE20003**  
INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
200A 3P IP65 300x500x200mm K2  
IK10 GENERALE GRIGIO/NERO FIRE  
RATED



EN IEC 60947-1 (2021)  
EN IEC 60947-3 (2021)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Serie Commerciale     | Serie ISOLATORS-FR       |
| Descrizione sintetica | INTERRUTTORE/SEZIONATORE |
| Tipo                  | GENERALE                 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |      |
|---------------------|------|
| Corrente nominale   | 200A |
| Poli                | 3P   |
| Taglia interruttore | K2   |
| Tensione nominale   | 690V |

CARATTERISTICHE FISICHE

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Materiale                    | METALLO       |
| Grado di protezione IP       | IP65          |
| Temperatura di installazione | -25°C/+60°C   |
| Colore                       | GRIGIO/NERO   |
| Fire rated class             | F200 (120min) |
| Grado di protezione IK       | IK10          |

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 300x500x200mm |
|------------|---------------|

OPZIONI & NOTE VARIE

|      |            |
|------|------------|
| Note | FIRE RATED |
|------|------------|