

**590.F2GE2005**

INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
20A 3P+N IP66 105x150x82mm Y1  
IK10 GENERALE GRIGIO/NERO FIRE  
RATED



EN IEC 60947-1 (2021)

EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-FR

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

GENERALE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Corrente nominale   | 20A  |
| Poli                | 3P+N |
| Taglia interruttore | Y1   |
| Tensione nominale   | 690V |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Materiale                    | LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO |
| Grado di protezione IP       | IP66                      |
| Temperatura di installazione | -25°C/+60°C               |
| Colore                       | GRIGIO/NERO               |
| Fire rated class             | F200 (120min)             |
| Grado di protezione IK       | IK10                      |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|            |              |
|------------|--------------|
| Dimensioni | 105x150x82mm |
|------------|--------------|

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

|      |            |
|------|------------|
| Note | FIRE RATED |
|------|------------|